

# Assortimento 2020

Prodotti  
per interni



Edilizia professionale.

Dagli smalti  
murali  
alle pitture  
innovative,  
con funzionalità  
e decoro.



Sigma. il tuo risultato vale.

# L'assortimento per destinazione d'uso.

	TRASPIRANTI LAVABILI		LAVABILI		SUPER LAVABILI		SMALTI MURALI	SMALTI METALLIZZATI
	CANTIERE	ENTRY LEVEL	FONDAMENTALI		PREMIUM			
Tradizionali	SIGMAWEISS 	SIGMAKOTE EVOLUTION 	BRANDIRAPID 	SIGMATEX SUPERLATEX 		POLYGLOSS 	SIGMULTO METALLIC 	
			BRANDICOLOR 			POLYMATT NF 		
	SIGMALER 		MAXIMA 50 			POLYSATIN 		
			SIGMACRYL DECOR 					
Innovative		SIGMA ERWEIT  	FRESH AIR  	SIGMARESIST IMMUN 				
				SIGMAPEARL PLAFOND  				
				SIGMAPEARL CLEAN  				
				EXPERT  				
Funzionali	SIGMAWEISS ACTIVE 	BIO INNENSILIKAT W 	BIO INNENSILIKAT S 	RENOVA ISOTOP  				
		SIGMAGYPSUM 	THERMACTIVE 	RENOMAT 				
		ACRILSILOXAN INDOOR 	FUNGIMAT 					

## Tradizionali

Pitture pensate per far durare più a lungo i prodotti trattati, riducendo gli sprechi a favore dell'ambiente.

## Innovative

Pitture che anticipano il futuro, grazie a nuove tecnologie che rendono i prodotti più facili da usare.

## Funzionali

Pitture che rispondono ad esigenze specifiche così diverse, che aiutano poi le cose a funzionare meglio.

### Legenda simboli



A base acqua



A base solvente



Pittura a basso impatto ambientale (Emissions- Minimiert Loesemittelfrei) COV >1g/L

**DUBOKEUR**

Marchio di qualità dell'istituto NIBE, che certifica i prodotti come migliore scelta eco-compatibile.



Certificazione a garanzia di emissione ridotta, assenza d'inquinanti, sostanze nocive e produzione controllata.



Certificazione di qualità ecologica a garanzia di elevati standard prestazionali e ridotto impatto ambientale.



Certificazione di classe A+ secondo Grenelle II, a garanzia di emissioni ridotte e salubrità degli ambienti interni.



Certificazioni di idoneità all'uso in ambienti alimentari

\*\*\* Eccellente

\*\* Ottimo

\* Buono



### Dust Proof Technology

Le pareti ingrigite sono un lontano ricordo. L'esclusiva **Dust Proof Technology** impedisce alla polvere di penetrare nel film di pittura e assicura una protezione duratura nel tempo.



### Easy Clean Technology

Innovativa **Easy Clean Technology** a base di resine speciali oleofobiche, offre l'estrema resistenza al lavaggio e superpulibilità anche in caso di macchie più ostinate.



### Smooth Layer Technology

La rivoluzionaria **Smooth Layer Technology** garantisce una finitura impeccabile rendendo invisibili i segni di rullo o pennello dopo l'asciugatura.



### Stain Blocking Technology

Estremo effetto anti-macchia garantito dalla **Stain Blocking Technology** grazie all'eccellente potere isolante e coprente sulle macchie più difficili.



### Indoor Air Technology

Innovativa **Indoor Air Technology** filtra le molecole di formaldeide nell'aria e le neutralizza rendendo l'aria degli ambienti interni più sana fino al 70% per un periodo di 7 anni.



### Best Performance

Innovativa formulazione **Best Performance** garantisce un'elevata accuratezza di tinta e copertura.



Sigma. il tuo risultato vale.

## Le caratteristiche tecniche e ambientali.

CANTIERE	PITTURE TRADIZIONALI	PITTURE FUNZIONALI
	SIGMAWEISS	SIGMAWEISS ACTIVE
Tipologia	Traspirante	Traspirante
Key benefit	Ottimo punto di bianco e buona copertura	Buona copertura e resistenza alla formazione di muffa
Aspetto	Opaco	Opaco
Cl. lavabilità EN 13300	4	4
Cl. copertura EN 13300	2	2
Punto di bianco	**	**
Ritoccabilità	*	*
Gamma colori	Solo bianco	Solo bianco
Resa per strato	10-12 m <sup>2</sup> /L	10-12 m <sup>2</sup> /L
Formati disponibili	4L-15L	4L-15L
Sostenibilità Certificazioni	 	 

ENTRY LEVEL	PITTURE TRADIZIONALI			PITTURE FUNZIONALI		
	SIGMA ERWEIT	SIGMAKOTE EVOLUTION	SIGMALER	ACRILSILOXAN INDOOR	SIGMAGYPSUM	S BIO INNENSILIKAT W
Tipologia	Lavabile	Lavabile	Traspirante	Lavabile	Lavabile	Traspirante
Key benefit	Ottima copertura e punto di bianco, elevata accuratezza di tinta	Buona copertura e buon punto di bianco	Ottimo punto di bianco, disponibilità in tinte pastello	Elevata permeabilità al vapore e resistenza alla formazione di muffe	Specifica formulazione per applicazione diretta su cartongesso	Elevata traspirabilità, resistenza alla formazione di muffe, aspetto minerale
Tecnologia	Best Performance	-	-	-	-	-
Aspetto	Opaco	Opaco	Opaco	Opaco	Opaco	Opaco profondo
Cl. lavabilità EN 13300	3	3	3	3	3	3
Cl. copertura EN 13300	2	2	2	2	2	2
Punto di bianco	***	**	***	**	**	**
Ritoccabilità	**	**	*	*	*	*
Gamma colori	Pastello-medi-scuri	Pastello-medi	Pastello	Solo bianco	Solo bianco	Solo bianco
Resa per strato	10-12 m <sup>2</sup> /L	11-13 m <sup>2</sup> /L	10-12 m <sup>2</sup> /L	10-12 m <sup>2</sup> /L	12 m <sup>2</sup> /L	7 m <sup>2</sup> /L
Formati disponibili	1L-4L-12,5L	4L-15L	4L-15L	12,5L	12,5L	12,5L
Sostenibilità Certificazioni	 	 	 			

# Le caratteristiche tecniche e ambientali.

FONDAMENTALI	PITTURE TRADIZIONALI				INNOVATIVI	PITTURE FUNZIONALI		
	BRANDIRAPID	BRANDICOLOR	MAXIMA 50	SIGMACRYL DECOR	FRESH AIR	BIO INNENSILIKAT S	THERMACTIVE	FUNGIMAT
Tipologia	Lavabile	Lavabile	Lavabile	Lavabile	Lavabile	Lavabile	Lavabile	Lavabile
Key benefit	Massima copertura e ottimo punto di bianco	Elevata copertura, eccellente punto di bianco e accuratezza di tinta	Elevata diluibilità, fino al 50%, e alta resa	Elevata accuratezza di tinta, riproducibilità in ampia gamma di colori	Massima protezione attiva dalla formaldeide presente nell'aria interna	Elevata traspirabilità, naturale resistenza alla formazione di muffe, aspetto minerale	Bassa conducibilità termica con effetto anticondensa, idoneità per ambienti alimentari	Eccellente resistenza alla formazione di muffe, idoneità certificata per ambienti alimentari
Tecnologia	-	Xtream	-	-	Indoor Air Technology	-	-	-
Aspetto	Opaco profondo	Opaco profondo	Opaco	Opaco	Opaco	Opaco profondo	Opaco	Opaco profondo
Cl. lavabilità EN 13300	2	3	2	2	2	2	2	2
Cl. copertura EN 13300	1	1	2	2	2	1	1	1
Punto di bianco	***	***	**	**	**	**	**	**
Ritoccabilità	*	**	*	**	**	*	*	*
Gamma colori	Solo bianco	Pastello-medi-brillanti	Pastello-medi	Pastello-medi-brillanti	Pastello-medi-brillanti	Pastello-medi	Pastello-medi	Solo bianco
Resa per strato	10 m <sup>2</sup> /L	10 m <sup>2</sup> /L	12-14 m <sup>2</sup> /L	10 m <sup>2</sup> /L	9-11 m <sup>2</sup> /L	7 m <sup>2</sup> /L	3-3,5 m <sup>2</sup> /L	10 m <sup>2</sup> /L
Formati disponibili	12,5L	1L-2,5L-5L-12,5L	4L-12,5L	1L-5L-10L-15L	5L-12,5L	5L-12,5L	4L-12,5L	2,5L-12,5L
Sostenibilità Certificazioni	 							

PREMIUM	PITTURE TRADIZIONALI				PITTURE INNOVATIVE				PITTURE FUNZIONALI	
	SIGMATEX SUPERLATEX	POLYGLOSS	POLYSATIN	POLYMAT NF	SIGMARESIST IMMUN	SIGMAPEARL PLAFOND	SIGMAPEARL CLEAN	EXPERT	RENOVA ISOTOP	RENOMAT
Tipologia	Superlavabile	Lavabile	Lavabile	Lavabile	Superlavabile	Superlavabile	Superlavabile	Superlavabile	Superlavabile	Superlavabile
Key benefit	Elevata resistenza al lavaggio, accuratezza di tinta, aspetto liscio	Elevata resistenza e idoneità certificata per l'uso in ambienti alimentari	Elevata resistenza e idoneità certificata per l'uso in ambienti alimentari	Elevata resistenza alle sollecitazioni anche in colori scuri	Ottimo potere immunizzante con eccezionale pulibilità	Resistenza alla polvere e eccellente copertura	Eccezionale pulibilità e resistenza al lavaggio	Resa estetica perfetta e omogenea, senza alcun segno di applicazione	Altissimo potere isolante anti-macchia, elevata copertura	Altissimo potere isolante anti-macchia, elevata copertura
Tecnologia	-	-	-	-	Tecnologia con Ioni di Argento	Dust Proof Technology	Easy Clean Technology	Smooth Layer Technology	Stain Blocking Technology	-
Aspetto	Opaco	Lucido	Satinato	Opaco	Opaco	Opaco profondo	Opaco	Opaco profondo	Opaco	Opaco
Cl. lavabilità EN 13300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Cl. copertura EN 13300	2	2	2	1	1	1	1	2	1	-
Punto di bianco	***	**	**	**	**	***	**	**	**	-
Ritoccabilità	**	*	**	**	**	**	**	***	**	-
Gamma colori	pastello-medi-brillanti	pastello-medi-brillanti	pastello-medi-brillanti	pastello-medi-brillanti	pastello-medi	pastello-medi	pastello-medi-brillanti	pastello-medi	pastello-medi	pastello-medi
Resa per strato	8-10 m <sup>2</sup> /L	7-8 m <sup>2</sup> /L	7-8 m <sup>2</sup> /L	12-14 m <sup>2</sup> /L	9-11 m <sup>2</sup> /L	7-8 m <sup>2</sup> /L	8-10 m <sup>2</sup> /L	8-11 m <sup>2</sup> /L	8 m <sup>2</sup> /L	8-10 m <sup>2</sup> /L
Formati disponibili	1L-5L-10L	1L-5L-12,5L	1L-5L-12,5L	1L-4L-12,5L	10L	5L-10L	1L-2,5L-5L-10L	2,5L-5L-10L	5L-10L	1L-5L-10L
Sostenibilità Certificazioni				-						-



SIGMA COATINGS ITALIA

673828

**PPG UNIVER S.p.a.**

Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc.

Via Monte Rosa, 7 28010 Cavallirio (NO)

Tel: 0163 806611 Fax: 0163 806696 N° Verde 800 613 343

info@sigma-news.com [www.sigmacoatings.it](http://www.sigmacoatings.it)

